



MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS

Tecnomar[®]

Oficina Comercial: PIBA, Moreno, Buenos Aires, Argentina

ventas@tecno-mar.com.ar | www.tecno-mar.com.ar | + 54 9 3492 528877



RYLASPIR INDUSTRIAL AMARILLA

**Aplicaciones:**

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc.

Material:

PVC flexible con espiral de PVC rígido.

Superficie:

Interior liso.

Color:

Amarilla

RYLASPIR AMARILLA - WP 8 BAR (116 PSI) - 019mm - 3/4"

Aplicaciones:

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc.

**Longitud estándar:**

25 / 50 mts

Rango Temperatura:

-15°C / +60°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

N/A

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RIA019	19 -	8	50	335	16,8	95
RIA025	25 -	8	50	400	20,0	125
RIA032	32 -	7	50	580	29,0	160
RIA038	38 -	7	50	680	34,0	190
RIA051	51 -	6	50	970	48,5	250
RIA063	63 -	5,5	50	1405	70,3	315
RIA076	76 -	4	50	1680	84,0	375
RIA090	90 -	4	25	2055	51,4	425
RIA102	102 -	4	25	2600	65,0	500
RIA127	127 -	4	25	4000	100,0	625
RIA152	152 -	4	25	5200	130,0	850
RIA203	203 -	4	6	8500	51,0	1000

Tecnomar®

Oficina Comercial: PIBA, Moreno, Buenos Aires, Argentina

ventas@tecno-mar.com.ar | www.tecno-mar.com.ar | + 54 9 3492 528877



RYLASPIR AZUL

**Aplicaciones:**

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Apta para hidrocarburos.

Material:

PVC flexible con espiral de PVC rígido.

Superficie:

Interior liso.

Color:

Azul.



RYLASPIR AZUL - WP 6 BAR (90 PSI) - 019mm - 3/4"

Aplicaciones:

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Apta para hidrocarburos.

**Longitud estándar:**

25 / 50 mts

Rango Temperatura:

-20°C / +65°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

N/A

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RIA019	19	6	50	360	18,0	114
RIA025	25	6	50	480	24,0	150
RIA032	32	5	50	580	29,0	192
RIA038	38	4	50	670	33,5	228
RIA051	51	4	50	975	48,8	300
RIA063	63	4	50	1.350	67,5	378
RIA076	76	3	50	1.700	85,0	450
RIA090	90	3	25	2.100	52,5	520
RIA102	102	3	25	2.600	65,0	600

Tecnomar®

Oficina Comercial: PIBA, Moreno, Buenos Aires, Argentina

ventas@tecno-mar.com.ar | www.tecno-mar.com.ar | + 54 9 3492 528877



RYLASPIR VERDE

**Aplicaciones:**

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Para servicio pesado. Resiste vacío total.

Material:

PVC flexible con espiral de PVC rígido.

Superficie:

Interior liso.

Color:

Verde.



RYLASPIR VERDE - WP 8 BAR (116 PSI) - 019mm - 3/4"

Aplicaciones:

Aspiración e impulsión de líquidos. Bombas de achique, drenajes, etc. Para servicio pesado. Resiste vacío total.

**Longitud estándar:**

6 / 25 / 50 mts

Rango Temperatura:

-20°C / +65°C

Embalaje:

Cinta de pilieleno blanca.

Norma:

N/A

DATOS TÉCNICOS:

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm.)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RV019	19	8	50	280	14,0	85
RV025	25	8	50	350	17,5	112
RV032	32	7	50	450	22,5	144
RV038	38	7	50	560	28,0	171
RV051	51	6	50	850	42,5	225
RV063	63	5	50	1.150	57,5	283
RV076	76	4	50	1.480	74,0	337
RV090	90	4	25	1.900	47,5	398
RV102	102	4	25	2.400	60,0	459
RV127	127	4	25	3.650	91,3	520
RV152	152	4	25	4.600	115,0	670
RV203	203	4	6	7.500	45,0	750

Tecnomar®

Oficina Comercial: PIBA, Moreno, Buenos Aires, Argentina

ventas@tecno-mar.com.ar | www.tecno-mar.com.ar | + 54 9 3492 528877



RYLASPIR METÁLICA ALIMENTICIA FDA

**Aplicaciones:**

Para succión e impulsión de alimentos y bebidas alcohólicas tales como, jugos, vino y mostos, lacteos, etc. Se puede usar en diferentes aplicaciones, como maquinarias agrícolas, astilleros e industrias en general.

Material:

PVC transparente con espiral de acero, permite observar el medio conducido. Atóxica y de calidad alimentaria, con certificación FDA. Muy flexible y robusta.

Superficie:

Interior y exterior liso.

Color:

Transparente.

RYLASPIR METALICA AL -- WP 7 BAR (100 PSI) - 019mm - 3/4" - FDA

Aplicaciones:

Para succión e impulsión de alimentos y bebidas alcohólicas tales como, jugos, vino y mostos, lacteos, etc. Se puede usar en diferentes aplicaciones, como maquinarias agrícolas, astilleros e industrias en general.

Longitud estándar:

50 mts

Rango Temperatura:

-5°C / +60°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

F.D.A. LAB. SGS Job / Ref. No. TR687099-RV.02 04.07.2015

**DATOS TECNICOS:**

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RMT019	19 -	7	50	310	15,5	45
RMT025	25 -	6	50	370	18,5	60
RMT032	32 -	6	50	480	24,0	80
RMT038	38 -	5	50	560	28,0	90
RMT050	50 -	5	50	875	43,8	125
RMT063	63 -	4	50	1400	70,0	160
RMT075	75 -	4	30 - 50	1800	54 - 90	195
RMT100	100 -	4	30 - 50	2600	78 - 130	300
RMT150	150 -	4	30 - 50	5040	151 - 252	400

Tecnomar®

Oficina Comercial: PIBA, Moreno, Buenos Aires, Argentina

ventas@tecno-mar.com.ar | www.tecno-mar.com.ar | + 54 9 3492 528877



RYLFLEX SEMILLERA

**Aplicaciones:**

Transporte de semillas, ventilación industrial y sistemas de flujo de aire; aspiración de polvo, aire, gases, líquidos, etc.

Material:

Tubo interior de PVC, ultraliviano con espiral de PVC rígido resistente a los golpes, abrasión y a la interperie.

Superficie:

Interior liso, exterior corrugado.

Color:

Negra

RYLFLEX SEMILLERA - WP 1,8 BAR (26 PSI) - 038mm - 1 1/2"

Aplicaciones:

Transporte de semillas, ventilación industrial y sistemas de flujo de aire; aspiración de polvo, aire, gases, líquidos, etc.

Longitud estándar:

25 / 50 mts

Rango Temperatura:

-5°C / +60°C

Embalaje:

Cinta de polietileno transparente.

Norma:

N/A

**DATOS TÉCNICOS:**

Códigos	Diámetro Interior-Exterior (mm)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
RSN025	25	2	50	120	6,0	30
RSN032	32	1,8	50	180	9,0	40
RSN038	38	1,8	50	220	11,0	45
RSN051	51	1,8	50	350	17,5	55
RSN063	63	1,5	50	520	26,0	75
RSN076	76	1,5	50	620	31,0	90
RSN090	90	1,3	25	720	18,0	110
RSN102	102	1,3	25	820	20,5	130
RSN127	127	0,8	25	1200	30,0	160
RSN152	152	0,5	25	1600	40,0	185
RSN203	203	0,3	25	2500	62,5	280

Tecnomar®

Oficina Comercial: PIBA, Moreno, Buenos Aires, Argentina

ventas@tecno-mar.com.ar | www.tecno-mar.com.ar | + 54 9 3492 528877

